

Attrezzi raccomandati

Pistola Acoe 20 Spiani e cada con la stessa pistola
Serbatoio di pressione Acoe AC 101 L'uscita inferiore



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Con l'imboccatura di appartamento la goccia è fatta anche.
- Passo di base (mm) **2,20 a 2,80**
- Pressione entrata di aria (bar) **1 a 5**
- Il consumo di aria aprox. (l/min.) **220**
- Infila di ingresso di aria BSP (G) **1/4**
- Compressore raccomandato **2-3 cv**
- Peso netto della pistola (gr) **619**
- Corpo di alluminio iniettato e teflonado in nero.
- La scelta e l'ago di acciaio senza macchia.
- Moderatori di ventilatore, prodotto ed aria.
- Il tubo di gomma di prodotto Ø int. da 10 mm su a 20 mm.



Serbatoio di pressione capacità da 10 su a 50 Kgs.

- 2 Moderatori di pressione.
- Valvola della sicurezza.
- Elimina ed adatta di uscita del prodotto inferiore.
- Pressione su a 8 bar(120Psi)




Pistola di aria continua per prodotti della densità alta

- Deposito di 5 litri di natural di poliamida.
- Corpo di alluminio con antiaderente di teflon.
- Fissatore di grilletto di sistema per evitare sforzi in usi continui.
- Accessorio extra: imboccatura di ottone Ø3 mm.
- Moderatori di pressione.
- Incorpora imboccature di prodotto di ottone di Ø 4, 6 e 8 mm.



Dipingere con chi arrotola

Prima strato con chi arrotola di capelli corti,
estendere il dipinto finché è piatto.



Secondo castrano texturato con chi arrotola di schiuma con buchi,
secondo la tessitura che noi vogliamo ma steso o meno.

Noi possiamo dare
tutti gli attrezzi Acoe
www.watertext.net

Per informazioni più lontanara
Lei può visitare il web
www.aerograficosfeju.com